

TRATAMENTO ANTIFRICÇÃO

LANCAR TA

Tratamento antifricção que diminui drasticamente o desgaste que se produz entre peças, submetidas a fricção.

CARACTERÍSTICAS

- Preparado em forma de concentrado, mistura de aditivos MP e EP.
- Para ser usado diluído em óleos, valvulinas e massas.
- Melhora as propriedades dos óleos lubrificantes.
- Não contem nenhum tipo de partículas sólidas (teflon, grafite, ...).
- Não contem silicones.

APLICAÇÕES EM AUTOMAÇÃO

Motores 2T, motores 4T, caixas de mudanças manuais, grupos diferenciais, hidráulicos, etc., tentando manter sempre as doses recomendadas pelo fabricante.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Redutoras, multiplicadoras, lubrificação de guias, rolamentos, etc., tentando manter sempre as doses recomendadas pelo fabricante.

- Reduz drasticamente a fricção entre peças.
- Reduz excessos de temperatura.
- Reduz consumos de óleo.
- Prolonga a vida útil da sua maquinaria ou motor.
- Ajuda a que o óleo trabalhe em melhores condições.

PRECAUÇÕES

NÃO APLICAR EM CAIXAS DE MUDANÇAS AUTOMÁTICAS, EM EMBRAIAGENS HÚMIDAS NEM EM NENHUM OUTRO TIPO DE DISCO BANHADO EM ÓLEO, SEM CONSULTAR O ESPECIALISTA.

NÃO APLICAR EM GRUPOS DIFERENCIAIS COM AUTOBLOCANTE.

INSTRUÇÕES DE USO

- Aplicar preferivelmente antes de acrescentar o óleo.
- Manter a embalagem bem fechada.

DOSE

Motores 2T	10% no óleo.
Motores 4T	3% cada três mudanças de óleo ou uma vez por ano. Em veículos industriais é preferível, aplicar 3% a 1ª vez e posteriormente 1% em cada mudança de óleo.
Hidráulicos	2%
Caixas de mudanças manuais	5%
Grupos diferenciais	5%
Direcções assistidas	5%
Redutoras, multiplicadoras	5%
Como norma, em todos aqueles sistemas nos quais não se produza combustão ou explosão	5%

Uma sobredosagem razoável de LANCAR TA não é perigosa.

CÓDIGO E EMBALAGEM

- TA 200:** 200 ml.
- TA 1000:** 1000 ml.
- TA 20:** 20 L



Lancar TA. 1000 ml



Lancar T.A. 200 ml